

TSR – Basis

Montageanleitung / Wartung / Pflege

TSR-Basis für Türstangen-Abstände von 200mm bis 450mm


Lieferumfang:



Schieben Sie den Riegel auseinander.

| | |
|--|---|
|  <p>linkes Verriegelungsstück</p> |  <p>rechtes Verriegelungsstück</p> |
|--|---|

Montageanleitung:

| | |
|---|--|
|  | <p>Legen Sie das linke Verriegelungsstück mit der Gabelung nach hinten zeigend um die linke Türdrehstange.</p> |
|  | <p>Legen Sie das rechte Verriegelungsstück mit der Gabelung nach hinten zeigend um die rechte Türdrehstange. Stecken Sie dabei die Stange des linken Verriegelungsstückes durch das rechte Verriegelungsstück.</p> |
|  | <p>Schieben Sie die Teile soweit wie möglich zusammen, bis sie direkt an den Türstangen anliegen.</p> |
|  | <p>Gegebenenfalls müssen Sie die Türgummis einschneiden, damit die Teile weit genug zusammengeschoben werden können.</p> |
|  | <p>Zum Verriegeln benutzen Sie ein TSR-MTL Bügelschloss 13mm. Stecken Sie den Bügel des Bügelschlosses von oben durch die TSR-Basis und verriegeln Sie mit dem Verschlussstück des Bügelschlosses den Riegel.</p> |
|  | <p>Die Gabelungen müssen die Türdrehstangen so umfassen, dass die Türen sich nicht mehr öffnen lassen.</p> |



TSR – Basis

Montageanleitung / Wartung / Pflege

Wartung / Pflege:

Der TSR-Basis ist absolut wartungsfrei.

Beschädigungen der Lackierung sind möglichst schnell auszubessern.

Zur Pflege des mitgelieferten TSR-MTL Bügelschlosses 3 bis 4 Tropfen Leichtöl ins Schlüsselloch träufeln. Den Schlüssel ebenfalls leicht einölen. Den Schlüssel ins Schlüsselloch stecken und 4 bis 5-mal drehen.

Verwenden Sie NIEMALS Graphit oder WD-40 zum Schmieren!

Schmierstoffe, die geeignet sind:

- Nähmaschinen-Öl
- Waffen-Öl
- **NIEMALS** Teflon